



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

TRATTAMENTO PER PUNTERIE IDRAULICHE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Additivo specifico per il trattamento di punterie idrauliche rumorose per motori alimentati a Benzina e Diesel studiato per ripristinarne il buon funzionamento.

- Migliora il funzionamento delle punterie idrauliche.
- Riduce il rumore del comando delle valvole
- Consente una elevata pulizia e controllo dei depositi carboniosi e delle lacche.
- Mantiene puliti i condotti di lubrificazione.
- Conferisce una elevata protezione antiusura nelle condizioni operative più severe.
- Migliora l'avviamento alle basse temperature.
- Non altera il funzionamento delle marmitte catalitiche.
- Migliora la disperdenza dei residui carboniosi, fenomeno tipico dei diesel con frequenti "stop and go".

- CAMPI DI IMPIEGO

Per tutti i motori alimentati a benzina o diesel.

Perfetta compatibilità e miscibilità con gli oli presenti sul mercato, sia in basi minerali che sintetiche, benzina e diesel.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| • Aspetto | Liquido viscoso |
| • Colore | paglierino |
| • Odore | tipico |
| • Densità a 15°C ASTM D1298 | 0,875 g/ml |
| • Viscosità a 100°C | 16.3÷21 cSt |
| • P. di infiammabilità | > 150°C |
| • Dose per: | 6 lt |

- MODALITÀ D'USO

Aggiungere all'olio motore, meglio se nuovo, nella misura del 8÷10% circa. La lattina da 500 ml è sufficiente per il trattamento di max 6 lt di olio.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni

- CONFEZIONE

Barattolo in metallo
Contenuto 500 ml

Cod. 9841

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R. & D. 24.01.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

