



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

ADDITIVI PROFESSIONALI

Diesel PULITORE INIETTORI

DESCRIZIONE

Pulisce senza smontare gli iniettori ed il sistema completo di alimentazione da tutti i depositi. Riduce le emissioni di sostanze nocive e ottimizza i valori di opacità dei gas di scarico. Il prodotto è pronto all'uso ed è utilizzabile su tutti i sistemi di iniezione diesel.

- Elimina i depositi sugli iniettori senza dover smontare il sistema di alimentazione
- Evita l'incollamento e la resinificazione degli spilli di iniettori.
- Aumenta il n° di cetano ed abbatte la schiuma
- Aumenta l'accendibilità del carburante diesel
- Ottimizza il processo di combustione
- Riduce le emissioni di sostanze nocive ottimizzando i valori di opacità dei gas di scarico
- Elimina le difficoltà di avviamento a freddo, minimo irregolare, scatti del motore.
- Per tutti i motori diesel ad aspirazione e turbo

L'aumento medio di due numeri di cetano (al dosaggio raccomandato) ha come conseguenza il miglioramento delle partenze a freddo, la riduzione della rumorosità ed una maggiore elasticità di funzionamento. Inoltre migliora le caratteristiche di lubricità nei gasoli a basso contenuto di zolfo.

IMPIEGO

Per tutti i motori concepiti per l'uso di gasolio.

CLASSIFICAZIONE

USO

Aggiungere direttamente nel serbatoio. Ripetere il trattamento ad ogni tagliando programmato o in caso di necessità. Nei casi più gravi può essere necessario ripetere immediatamente il trattamento.

325 ml sono consigliati per trattare 20÷40 lt di gasolio.

AVVERTENZE

Nessuna

STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 36 mesi minimo.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com





EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CONFEZIONE

Cod. 9844 Barattolo in metallo
Contenuto: 325 ml

CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido
• Colore	Paglierino
• Peso specifico	0,818 g/ml
• Dose per	30 lt

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 17.12.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

