



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

ADDITIVI PROFESSIONALI

Olio ADDITIVO OLIO MOTORE

DESCRIZIONE

additivo studiato specificamente per stabilizzare la viscosità dell'olio, ridurre l'attrito e l'usura, migliorando le prestazioni del motore.

Assicura la necessaria lubrificazione anche in condizioni difficili (motori vecchi, alte temperature, ecc.).

- Aumenta l'indice di viscosità.
- Stabilizza la viscosità dell'olio alle alte temperature.
- Elimina i trafilamenti.
- Riduce i fumi di scarico.
- Rivitalizza le guarnizioni.
- Riduce la rumorosità del motore.

IMPIEGO

Per tutti i motori diesel e benzina. Perfetta compatibilità e miscibilità con gli oli presenti sul mercato, sia in basi minerali che sintetiche. Non altera il funzionamento della marmitta catalitica.

CLASSIFICAZIONE

USO

Aggiungere il prodotto all'olio motore. Dopo l'aggiunta avviare il motore. Aggiungere l'additivo ad ogni cambio d'olio. Una confezione da 325 ml è sufficiente per trattare 4 ÷ 5 Lt. di olio motore.

AVVERTENZE

Nessuna

STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 36 mesi minimo.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com





EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CONFEZIONE

Cod. 9846 Barattolo in metallo
Contenuto: 325 ml

CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido
• Colore	Paglierino
• Peso specifico	0,900 g/ml
• Dose per	4-5 lt
• Viscosità a 40°C ASTM D445	2325 mm ² /s
• Viscosità a 100°C ASTM D445	234 mm ² /s

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 17.12.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS