



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

DIESEL MIX

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

“**DIESEL MIX**” è un additivo protettivo per motori di autovetture e mezzi pesanti Diesel e Turbo Diesel.

Usato con regolarità facilita le partenze a freddo, prolunga la durata del filtro, mantiene pulito il sistema di iniezione.

Nel periodo invernale protegge dal gelo, impedendo la cristallizzazione delle paraffine e il conseguente intasamento del filtro, facilitando le partenze anche alle temperature più rigide.

- Impedisce la cristallizzazione delle paraffine che intasano il filtro.
- Previene incrostazioni, depositi, ruggine.
- Riduce i fumi di scarico e la rumorosità del motore.
- Elimina gli effetti di possibili inquinamenti di acqua nel gasolio

- CAMPI DI IMPIEGO

Per tutti i motori alimentati a gasolio

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------------------|------------|
| • Aspetto | liquido |
| • Colore | Paglierino |
| • Odore | Tipico |
| • Densità a 15°C ASTM D1298 | 0,895 g/ml |
| • Viscosità a 40°C ASTM D445 | 12,4 cst |
| • Punto di infiammabilità | 110°C |

- MODALITÀ D'USO

Immettere direttamente il prodotto nel serbatoio dopo il rifornimento del carburante.

- DOSAGGIO.

Il contenuto di una confezione da 500 ml è sufficiente per il trattamento di 200 litri di gasolio.

Diesel Mix nella dose d'utilizzo consigliata, garantisce la pompabilità del gasolio **fino a -20°C** a seconda del tipo e della qualità di gasolio utilizzato.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni

- CONFEZIONE

500 ml barattolo in metallo
Cod. 9849

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R. & D. 21.01.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

