



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

## ADDITIVI PROFESSIONALI

# Benzina ADDITIVO HYBRID

### DESCRIZIONE

additivo studiato specificatamente per i motori ibridi e bi-fuel ad **esclusivo uso professionale**. Si tratta di un prodotto concentrato formulato con speciali additivi e solventi per la pulizia e il mantenimento dell'alimentazione benzina dei sistemi ibridi.

- *Elimina i depositi dal sistema senza dover smontare*
- *Previene la formazione di ruggine.*
- *Riduce l'emissione di HC e CO, riduce l'emissione di gas esausti*
- *Pulisce il sistema di iniezione*
- *Stabilizza il carburante prevenendone l'invecchiamento e l'ossidazione*
- *Elimina le difficoltà di avviamento a freddo, minimo irregolare, scatti del motore.*
- *Non danneggia la marmitta catalitica*
- *Contribuisce alla riduzione del consumo di carburante*

### IMPIEGO

Per tutti i motori ibridi e bi-fuel che utilizzano benzina come carburante. Adatto ai sistemi Start&Stop e compatibile con i sistemi catalitici.

### CLASSIFICAZIONE

### Uso

Aggiungere direttamente nel serbatoio. Ripetere il trattamento ad ogni tagliando programmato o in caso di necessità. Nei casi più gravi può essere necessario ripetere immediatamente il trattamento.

325 ml sono consigliati per il trattamento di 20÷40 lt di benzina.

### AVVERTENZE

### STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 36 mesi minimo.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

### AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### CONFEZIONE

Cod. 9866 Barattolo in metallo  
Contenuto: 320 ml

### CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido viscoso
• Colore	Paglierino
• Peso specifico	0,828 g/ml
• Dose per	20-40 lt

### NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 17.12.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

#### AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**