



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

## ADDITIVI PROFESSIONALI

# Olio MOTOR CLEAN

### DESCRIZIONE

aggiunto all'olio vecchio (esausto) immediatamente prima del cambio, pulisce il motore dall'interno raggiungendo anche i punti più nascosti. Depositi carboniosi, lacche, morchie, sostanze nocive vengono scaricati insieme al vecchio olio motore. Il sistema di circolazione dell'olio è libero da depositi e residui e il nuovo olio entra, così, in un motore pulito ed è in grado di sviluppare al meglio tutte le sue capacità lubrificanti e protettive. Il motore recupera la piena potenza, si ha meno usura; i gas di scarico sono minori e più puliti. **MOTOR CLEAN** non contiene acidi o cloro, non danneggia plastiche, gomme e metalli. Adatto per tutti i motori Diesel e Benzina.

- Elimina dal circuito di lubrificazione del motore impurità e depositi.

### IMPIEGO

Per tutti i motori diesel e benzina

### CLASSIFICAZIONE

### USO

Aggiungere tutto il contenuto della confezione di MOTOR CLEAN all'olio vecchio prima del cambio. Accendere il motore lasciandolo **girare al minimo per almeno 15 minuti**. Scaricare accuratamente l'olio esausto trattato con MOTOR CLEAN e cambiare il filtro dell'olio. Aggiungere l'olio nuovo.

### AVVERTENZE

A seconda del tipo di percorrenza si consiglia l'uso di MOTOR CLEAN:

- percorsi urbani ogni 30.000 Km. circa
- percorsi extraurbani ogni 40.000 Km. circa

### STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 36 mesi minimo.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

#### AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com





EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### CONFEZIONE

Cod. 9874 Barattolo in metallo  
Contenuto: 300 ml

### CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido viscoso
• Colore	Marroncino
• Peso specifico	0,880 g/ml
• Dose per	1 cambio di olio

### NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

**RISPETTA L'AMBIENTE** l'olio motore esausto deve essere consegnato ad un servizio di raccolta per olio vecchio, smaltirlo in modo improprio mette in pericolo l'ambiente.

T.S. 17.12.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS