



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

DETERGENTE CAMBIO AUTOMATICO

Automatic Transmission Cleaner

APPLICAZIONI

Additivo detergente studiato appositamente per una pulizia ottimale del circuito idraulico delle trasmissioni automatiche di qualsiasi tecnologia, ATF, CVT, DSG, E-CVT, power Shift, ecc. Utilizzato prima della sostituzione del fluido per trasmissioni rimuove in modo sicuro morchie, depositi, vernici, lasciando la trasmissione pulita e pronta a ricevere il nuovo fluido. Compatibile con tutti i materiali, non interferisce con cinghie, o-ring e frizioni. Uso esclusivamente professionale.

MODALITA' D'USO

Usare esclusivamente l'apparecchiatura per il cambio del fluido delle trasmissioni automatiche. Riempire l'apposito contenitore con il **DETERGENTE PER CAMBIO AUTOMATICO**, avviare la procedura di lavaggio prevista dall'apparecchiatura impostando un ciclo di 10-15 minuti (indicativamente considerare 1 minuto ogni 10.000 km). Proseguire con la procedura di sostituzione prevista dal programma di sostituzione prevista dall'attrezzatura.

DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
• Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
• Colore	Visivo		Ambrato
• Densità a 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,872
• Viscosità a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	23
• Flash point	IP 170	°C	> 65

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

Si consiglia di effettuare la pulizia ad ogni cambio del fluido per trasmissioni automatiche.

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

Cod. 9879 ml 325

NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

T.S. 20/11/2017

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

