Arexons

CERA ALTA PROTEZIONE

1925 -2025

EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA - IT

T.S. 6/5/2026

DESCRIZIONE

Cera Alta Protezione, grazie alla speciale composizione a base di polimeri e cere di nuova generazione, consente di ottenere, con un'unica operazione, elevata protezione e lucentezza. L'applicazione del prodotto forma un film idrorepellente che funziona da efficace barriera protettiva attiva contro i raggi ultravioletti, agenti acidi, polvere ed agenti abrasivi. Resiste a numerosi lavaggi ed è privo di solventi.

IMPIEGO

Adatto per la lucidatura e protezione di qualsiasi tipo di vernice su carrozzeria d'auto.

MODALITÀ D'USO

Lavare e asciugare la carrozzeria. Applicare una minima quantità di prodotto con un panno o ovatta eseguendo movimenti circolari. Lasciare asciugare e ripassare con un panno morbido pulito e asciutto preferibilmente in cotone. Operare su superfici limitate completando il trattamento ogni volta.

CARATTERISTICHE

Stato fisico	Liquido Viscoso
Colore	Bianco
Peso specifico	1,06 g/mL
pH	8,9

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A.
Via Antica di Cassano, 23 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Centralino 02 92436.1
www.arexons.com

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS

arexons gogreen
The Green Care Company

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
FEB 2025

Arexons

CERA ALTA PROTEZIONE

SCHEDA TECNICA - IT

T.S. 6/5/2026

FORMATI

Cod.82611 ML 500 FLACONE 12 PEZZI

Cod.8197 ML 500 FLACONE 12 PEZZI

AVVERTENZE

Non applicare al sole o su carrozzeria calda.
Non applicare su vetri e plastica.

STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A.
Via Antica di Cassano, 23 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Centralino 02 92436.1
www.arexons.com