



EXPERIENCE TO PERFORM

FICHA TÉCNICA

WIZZY RESTAURADOR DE GOMAS, PLÁSTICOS Y JUNTAS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Paños impregnados para restauración, renovación y el abrillantado de todas las partes exteriores de plástico y goma del automóvil.

Particularmente recomendado para oscurecer los neumáticos y preservar su elasticidad.

Contiene siliconas.

APLICACIONES DEL PRODUCTO

Neumáticos – excepto la banda de rodamiento –, puertas, ventanas, juntas del techo y de los conductos. Partes de plástico sin pintar como parachoques y molduras.

Al ser un paño pre-impregnado, no dispersa partículas de silicona en el aire, reduciendo significativamente las posibilidades de una contaminación accidental. Por este motivo, puede usarse cerca de áreas pintadas. Procurar no contaminar las áreas pintadas con los dedos, guantes u otras partes que hayan entrado en contacto previo con el producto.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| • Apariencia | Paño impregnado |
| • Color | Blanco con puntos azules |
| • Olor | Típico |
| • Paños por paquete | 12 |
| • Dimensiones del paño (mm) | 200x295 |
| • Plegado | En Z |
| • Sustrato | Spunlace 50g/m ² |

Los datos aportados están sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

RECOMENDACIONES DE USO

Despegar la etiqueta y coger un paño. Aplicar sobre superficies limpias. Utilizando la parte punteada, limpiar el neumático hasta que esté totalmente impregnado. Dejar secar.

La parte blanca del paño puede ser utilizada posteriormente sobre juntas y plásticos hasta que se agote la sustancia impregnada.

DOSIFICACIÓN

Para neumáticos: 1 paño por cada neumático. Para las juntas y otras piezas plásticas, usar según necesidad.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Al menos 3 años en el recipiente cerrado y a temperatura ambiente.

EMBALAJE

Flow pack de PE-ALU-PET

Contenido: 12 paños impregnados

Código: 1911

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información sobre la utilización segura del producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad.

TS 17.11.17 rev.0

Los datos incluidos en este impreso son fruto de las investigaciones tecnológicas de nuestros laboratorios y se ofrecen únicamente a título informativo. Descartamos toda responsabilidad derivada de la elección o aplicación equivocada del producto y de la falta de las precauciones necesarias que deberá comprobar atentamente el usuario. Para más información, dirigirse al Servicio Técnico en el n.+39 02924361.

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

