




EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

**TOP  
0W-30**

## DESCRIZIONE

Lubrificante totalmente sintetico, mid SAPS, utilizzabile sui moderni motori alimentati a diesel con filtri antiparticolato, a benzina e a gas. Formulato appositamente per la protezione dei sistemi di post-trattamento degli scarichi, aiuta a mantenere puliti i filtri antiparticolato assicurando ottimali prestazioni del motore. Garantisce: • Ridotti consumi di carburante e ridotte emissioni di CO<sub>2</sub> allo scarico anche grazie al basso coefficiente di attrito • Massima protezione dei catalizzatori, filtri antiparticolato e sistemi di post-trattamento dei gas di scarico • Ottimale partenza e avvii più rapidi del motore accompagnati da una immediata lubrificazione a freddo grazie alla maggiore fluidità alle basse temperature • Ottimale pulizia dei pistoni e protezione dalla corrosione.

## SPECIFICHE e LIVELLI PRESTAZIONALI

**specifiche**  
**ACEA C2****livelli**  
**FORD WSS-M2C950A**  
**JLR 03.5007**

## CONFEZIONE

Cod. 90901 L. 1  
 Cod. 90911 L. 4  
 Cod. 90921 L. 20  
 Cod. 90931 L. 200

## DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
• Gradazione SAE J300			0W-30
• Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
• Densità a 20°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,847
• Viscosità a 100°C	ASTM D7279	cSt	9,9
• Viscosità a 40°C	ASTM D7279	cSt	55,3

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

• Indice di viscosità	ASTM D2270	--	168
• CCS -30°C	ASTM D5293	cP	5900
• Punto di scorrimento	ASTM D5950	°C	-39
• Punto di infiammabilità	ASTM D92	°C	225

## STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

## NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

T.S. 03/07/2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS