




EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA



TRUCK

10W-40 E4/E7



DESCRIZIONE

Olio multigrado, multistagionale di elevato livello qualitativo particolarmente indicato per veicoli commerciali e industriali. Lubrificante a base semisintetica di ultima generazione per la lubrificazione di motori diesel pesanti di elevata potenza impiegati su lunghe percorrenze. Il prodotto risponde alle necessità dei nuovi motori Euro 4 ed Euro 5 con sistemi SCR ed EGR con lunghi intervalli di cambio "long drain". Ottime proprietà antiusura, detergenti e disperdenti.

SPECIFICHE e LIVELLI PRESTAZIONALI

specifiche
ACEA E4 / E7
API CI-4

livelli
MACK EO-N
VOLVO VDS-3
MAN M3277
MB 228.5
RENAULT RVI RLD-2
MTU OIL TYPE 3
IVECO 18-1804 class T3 E4

CONFEZIONE

Cod. 93361 L. 20
 Cod. 93371 L. 200
 Cod. 94931 L. 4

DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
• Gradazione SAE J300			10W-40
• Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
• Densità a 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,870
• Viscosità a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,5
• Indice di viscosità	ASTM D2270	--	144
• T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	12
• Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	<-33
• Punto di infiammabilità	ASTM D2	°C	>236

STOCCAGGIO

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
 Via Antica di Cassano, 23
 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
 Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
 Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
 Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
 Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
 Centralino 02 92436.1
 Fax 02 92436.306
 www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

T.S. 16/03/2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS