



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA



# TDL GL5 75W-90

## Total Drive Lubricant

## DESCRIZIONE

Lubrificante speciale a base sintetica di nuovissima generazione per cambi, differenziali e trasmissioni meccaniche di qualsiasi tipo operanti anche in condizioni di particolare severità. Indicato per i moderni autoveicoli ove la sempre più ridotta dimensione dei gruppi trasmissione obbliga l'impiego di lubrificanti con esaltate caratteristiche di resistenza nel tempo ed alle alte temperature.

Cambi, differenziali e trasmissioni meccaniche di qualsiasi tipo. Può sostituire oli di trasmissione con gradazione viscosimetrica inferiore come: SAE 80W90 – 85W – 85W90 – 90W e con additivazione GL4

## SPECIFICHE e LIVELLI PRESTAZIONALI

**specifiche**  
**API GL 5**  
**MIL PRF-2105E**

## CONFEZIONE

Cod. 93431 L. 1  
Cod. 92121 L. 20

## DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
• Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
• Colore	Visivo		Ambra
• Densità a 15°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,885
• Viscosità a 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13,6
• Indice di viscosità	ASTM D2270	--	170
• Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	< -35
• Punto di infiammabilità	ASTM D92	°C	> 200

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

### NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

T.S. 21/02/2022

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

#### AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS