




EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA



TRUCK

5W-30 E4/E7

DESCRIZIONE

Lubrificante sintetico sviluppato con criteri di fuel economy per veicoli commerciali e industriali. Idoneo per la lubrificazione di motori diesel pesanti di elevata potenza impiegati su lunghe percorrenze. Il prodotto risponde alle necessità dei nuovi sistemi di posttrattamento dei gas di scarico SCR ed EGR con lunghi intervalli di cambio "long drain". Ottime proprietà antiusura, detergenti e disperdenti.

SPECIFICHE e LIVELLI PRESTAZIONALI

specifiche
ACEA E4/E6/E7/E9
API CJ-4

livelli
MB 228.51 228.31
MAN M3271-1 M3575 M3477 M3677
M3691
MTU TYPE 3.1
DEUTZ DQC IV-10 LA
VOLVO VDS-4
RVI RLD-3
SCANIA LA LDF-4
MACK EO-O EO-N Premium plus
CATERPILLAR ECF-3
CUMMINS CES 20081
JASO DH-2
DETROIT DIESEL 93K218

CONFEZIONE

Cod. 93531 L. 20
Cod. 93671 L. 200
Cod. 94911 L. 4

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA

DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
• Gradazione SAE J300			5W-30
• Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
• Densità a 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,860
• Viscosità a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11,6
• Indice di viscosità	ASTM D2270	--	150
• CCS -20°C	ASTM D5293	cp	5500
• Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-33
• Punto di infiammabilità	ASTM D2	°C	230

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

T.S. 16/03/2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS