




EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA



UTTO 10 10W-30



DESCRIZIONE

Lubrificante multifunzionale (UTTO – Universal Tractor Transmission Oil) per trasmissioni e impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli in genere. Può essere utilizzato su cambi, trasmissioni con freni e bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica e idrostatica. Possiede elevate proprietà antiusura, proprietà antistick & slip che consentono la massima efficacia del sistema frenante. L'elevato indice di viscosità garantisce la risposta dei servocomandi in ogni condizione di temperatura. Inoltre, la formulazione garantisce la diminuzione dell'assorbimento di potenza e migliora la resa del circuito idraulico.

SPECIFICHE e LIVELLI PRESTAZIONALI

specifiche API GL 4

livelli

ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F;

CAT TO-2

Allison C4

Denison HF-0/HF-2

FORD M2C 134D

John Deere JDM J20C

Massey Ferguson CMS M1145

Massey Ferguson CMS M1143

Massey Ferguson CMS M1141

Massey Ferguson CMS M1135

CONFEZIONE

Cod. 93571 L. 4
Cod. 94391 L. 20
Cod. 94401 L. 200

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.





EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

DATI FISICI TIPICI

| Proprietà | Metodo di prova | Unità di misura | Valore tipico |
|------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| • Gradazione SAE J300 | | | 10W-30 |
| • Aspetto | Visivo | | Liquido / omogeneo |
| • Densità a 15°C | ASTM D4052 | g/cm ³ | 0,885 |
| • Viscosità a 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 9,5 |
| • Indice di viscosità | ASTM D2270 | -- | 147 |
| CCS a -25°C | ASTM D5293 | cP | 6000 |
| • Punto di scorrimento | ASTM D97 | °C | -40 |

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

T.S. 29/04/2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

