

SCHEDA TECNICA







TOP FAP **5W-30 C2**

DESCRIZIONE

Lubrificante sintetico per motori dotati di sistemi di post trattamento dei gas di scarico. Olio con elevata stabilità viscosimetrica destinato all'utilizzo in motori con sistemi di post trattamento quali per esempio DPF (Diesel particulate Filter) e TWC (Three Way Catalyst). La sua formula permette la massima protezione dei sistemi di emissione aumentando la durata degli stessi. Sviluppato con tecnologia Mid SAPS (Basso contenuto di zolfo, fosforo e ceneri solfatate).

SPECIFICHE e LIVELLI PRESTAZIONALI

specifiche ACEA C2 *livelli* PSA B71 2290 FCA 955535-S1

CONFEZIONE

Cod. 93751 L. 1 Cod. 93761 L. 4 Cod. 90291 L. 200

DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
Gradazione SAE J300			5W-30
Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
Densità a 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,850
Viscosità a 100°C	ASTM D445	mm²/s	10,5
Indice di viscosità	ASTM D2270		160
 Viscosità HTHS a 150°C 	ASTM D4741	mPa.s	≥ 2.9
• T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	7,2
Ceneri solfatate	ASTM D874	% m/m	≤ 0.8
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	<-37
Punto di infiammabilità	ASTM D2	°C	>200

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi d scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al nº 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A. certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.







SCHEDA TECNICA

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

T.S. 14/04/2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi d scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al nº 800-016604



