

SCHEDA TECNICA

ATF LF 6/8 HP

Automatic Transmission Fluid



APPLICAZIONI

I regolamenti sulle emissioni sono sempre più severi. Per ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO₂ in tutte le categorie di autovetture, non sono necessari solo motori ottimizzati ma anche cambi più efficienti come l'8HP di seconda generazione.

ATF LF 6/8 HP è un fluido sintetico sviluppato per tutte le vetture che montano il cambio automatico 8HP di ZF. Particolari additivi antiattrito e modificatori di usura garantiscono il corretto funzionamento per tutto il ciclo di vita del cambio.

- ✓ Ottime proprietà di "fuel economy"
- ✓ Stabilità all'ossidazione
- ✓ Eccellenti proprietà alle basse temperature

SPECIFICHE PRESTAZIONALI

Idoneo per cambi automatici di seconda generazione ZF a 6/8/9 velocità che richiedono la specifica:

ZF-Lifeguard Fluid 8
ZF-Lifeguard Fluid 6

RACCOMANDAZIONI

Idoneo per il servizio di riempimento al di fuori della garanzia del costruttore.

DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
• Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
• Colore	Visivo		marroncino
• Densità a 15°C	ASTM D4052	kg/l	0,860
• Viscosità a 100°C	ASTM D7279	cSt	5,7
• Viscosità a 40°C	ASTM D7279	cSt	28
• Indice di viscosità	ASTM D2270	--	210

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

Per gli intervalli di sostituzione attenersi a quanto previsto dal costruttore.

Prima dell'utilizzo accertarsi e fare sempre riferimento a quanto indicato sul libretto di uso e manutenzione del veicolo.

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

Cod. 94691 L. 1

Cod. 94341 L. 4

NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

T.S.16/03/2022

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com

ISO 9001
 ISO 14001
 ISO 45001
 BUREAU VERITAS
 Certification



arexons
 SINCE 1925

arexons
 gogreen
 The Green
 Care Company

