



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

ATF VI

Automatic Transmission Fluid

DEXRON VI

APPLICAZIONI

Lubrificante 100% sintetico a bassa viscosità (LV) sviluppato per trasmissioni automatiche di ultima generazione con o senza differenziali autobloccanti che richiedono fluidi con specifica DEXRON VI. Raccomandato per cambi ATF delle maggiori casa produttrici Asiatiche, Europee e Americane.

ATF VI garantisce una lubrificazione ottimale per convertitori di copia, servosterzo, sistemi idraulici e meccanici, frizioni, ingranaggi, cuscinetti e sincronizzatori per i quali è richiesta la specifica Dexron IIE, IIIG e IIIH.

Garantisce un'ottimale dispersione del calore nell'intero sistema, protezione dall'usura e dalla corrosione.

SPECIFICHE PRESTAZIONALI

Risponde a livelli di prestazione richiesti dalle seguenti specifiche: **fare riferimento alla tabella allegata**

RACCOMANDAZIONI

Idoneo per il servizio di riempimento al di fuori della garanzia del costruttore. Per gli intervalli di sostituzione attenersi a quanto previsto dal costruttore.

DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
• Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
• Colore	Visivo		Rosso
• Densità a 15°C	ASTM D4052	kg/l	0,860
• Viscosità a 100°C	ASTM D7279	cSt	5,7
• Viscosità a 40°C	ASTM D7279	cSt	28
• Indice di viscosità	ASTM D2270	--	155

Prima dell'utilizzo accertarsi e fare sempre riferimento a quanto indicato sul libretto di uso e manutenzione del veicolo.

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

Cod. 94701 L. 1
Cod. 94351 L. 4

NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

TRANSMISSION FLUID

ATF VI Service fill application

Costruttore	Level of performance
ATF	Shell 3353, Shell 134, Shell M-1375.4 ZF Lifeguard fluid 6
BENTLEY	P/N PY112995PA
CHRYSLER/DODGE/JEEP	P/N 83 22 0 142 516 P/N 83 22 0 397 114 P/N 83 22 2 152 426
BMW/MINI	MB 236.12 P/N 05127382AA P/N 68043742AA P/N 68157995AA
MERCEDES/ DAIMLER	MB 236.12, MB 236.14, MB 236.41
FORD/LICOLN/MERCURY	P/N XT-10-QLV [LV] P/N XT-6-QSP or -DSP [SP]
GM/GMC/OPEL/SATURN	AW1, VI, P/N 88863400, P/N 88863401
HONDA/ACURA	DW-1
HYUNDAI/ KIA	NWS-9638 T-5, P/N 040000C90SG SP-IV/SPH-IV
MAZDA	FZ
JAGUAR	Fluid 8432, 02JDE 26444
LAND ROVER	P/N TYK500050, P/N LR023288
MASERATI	P/N 231603
MADZA	FZ
MITSUBISHI	ATF-J3
NISSAN/INFINITY	Matic-S
PORSCHE	P/N 000 043 304 00
SAAB	P/N 93 165 147 - AW-1
TOYOTA/LEXUS/SCION	Type WS
VW/AUDI	G 055 005 (-A, A2), G 055 540 (A2) G 060 162 (-A1, -A2, -A6)

T.S. 16/03/2022

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS