




EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA



SAE 10W

LUBRICANT FOR PLUMBING AND HYDRAULIC SYSTEM

DESCRIZIONE

È un fluido idraulico di alta qualità e tecnologia avanzata che offre prestazioni ottimizzate e un'elevata durata dei componenti nelle trasmissioni idrostatiche e PowerShift e nei sistemi idraulici odierni. Grazie a numerosi test sul campo e al banco, è adatto per l'uso su attrezzature fuoristrada che richiedono fluidi Caterpillar TO-4.

Arexons SAE 10W soddisfa i requisiti di Caterpillar, Komatsu e altre attrezzature fuoristrada.

SPECIFICHE e LIVELLI PRESTAZIONALI

specifiche
SAE 10W**livelli**
CAT TO4
ALLISON C4

CONFEZIONE

Cod. 99001 L. 20
Cod. 98991 L. 200

DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
• Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
• Colore	Visivo		verde
• Densità a 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,880
• Viscosità a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6,1
• Indice di viscosità	ASTM D2270	--	>100
• Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	< -39
• Punto di infiammabilità	ASTM D92	°C	> 200
• TBN	ASTM D2896	Mg KOH/g	9,5

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

T.S. 21/10/2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS