



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA



TOP 5W-30 C2/C3

DESCRIZIONE

Lubrificante sintetico per motori diesel che richiedono oli a basso tenore di ceneri (Mid Saps). Studiato appositamente per le nuove motorizzazioni equipaggiate con filtro antiparticolato è idoneo per qualsiasi marca e cilindrata. Il prodotto si contraddistingue per una grande "fuel economy", e quindi aiuta a risparmiare carburante e ad avere un motore più efficiente. La natura delle basi sintetiche adottate e la scelta di un pacchetto di additivazione di concezione modernissima conferiscono al prodotto particolare stabilità termica garantendo bassi consumi ed eccellente comportamento in servizio anche nelle condizioni di maggiore severità. È particolarmente indicato per i motori di nuova generazione (16 valvole / valvole a fasatura variabile e catalizzati) con elevata potenza specifica e generalmente veicoli che operano a temperature e condizioni di uso severe (sia benzina che diesel) grazie alla sua stabilità termica.

- Ottima lubrificazione per una maggiore economia ed efficienza
- Compatibilità con dispositivi catalitici (DPF, TWC) e guarnizioni di gomma

Soddisfa la specifica MB 229.31 che caratterizza le nuove vetture di gruppo MB (Mercedes) con i dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico che richiedono un basso contenuto di ceneri.

SPECIFICHE e LIVELLI PRESTAZIONALI

specifiche**ACEA C2/C3****API SN/CF****livelli****BMW LL-04****MB 229.31****MB 229.51****MB 229.52****MB 226.5****GM DEXOS 2****RN 0700/0710****VW 505.00****VW 505.01****FCA 9.55535-S1****FCA 9.55535-S3**

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



SCHEMA TECNICA

CONFEZIONE

Cod. 99131 L. 1
Cod. 99121 L. 4
Cod. 99111 L. 20
Cod. 99101 L. 200

DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
• Gradazione SAE J300			5W-30
• Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
• Densità a 20°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,855
• Viscosità a 100°C	ASTM D7279	cSt	11,5
• Indice di viscosità	ASTM D2270	--	170
• Viscosità a 40°C	ASTM D7279	cSt	70
• CCS -30°C	ASTM D5293	cP	6000
• Punto di scorrimento	ASTM D5950	°C	-35
• Punto di infiammabilità	ASTM D92	°C	>215

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

T.S. 15/04/2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

arexons
SINCE 1925

arexons
gogreen
The Green
Care Company